

Спецификация

Двигатель FPT 8045.45.748 стандарт Tier-3

Полезная мощность л.с - 97

Макс. Крутящий момент при 1300 о/м Нм -420

Рабочий объем л -3,9

Трансмиссия

Полуавтоматическая PjwerShuttle

Количество передач вперед/назад 4 / 4

Макс. Скорость км/час 39,2

Задний мост Жёсткий, открытый

Гидравлическая система

Макс. Поток л/мин 151

Давление бар 210

Рабочие характеристики погрузчика

Высота подъема по пальцу ковша мм 3580

грузоподъёмность на макс. Высоте кг 3425

Усиление отрыва на ковше кгс 6570

Рабочие характеристики экскаватора

Макс. глубина копания (SAE) мм 6101

Грузоподъемн. на макс . вылете кг 1050

Усилие отрыва на ковше кгс 5630

Вес и габариты

Эксплуатационный вес кг 8110

Длина стандарт ковшом мм 5880

Ширина по ковшу мм 2277

Высота транспортная мм 3875

Комплектация Кабина

ROPS/FOPS с обогревом

Механическая рычаги погрузчика

Механические рычаги обратной лопаты

Кондиционер

Оборудование погрузчика

Прямая стрела

Ковш 4х1 , 1000 л, с зубьями

Оборудования Экскаватора

Телескопическая рукоять

Ковш 600мм, 200л с зубьями

Контур гидравлического молота

Дополнительное оснащение

Дорожное и рабочее освещение

Комплект для холодного пуска

Система возврата в компанию

Набор инструмента

Проблесковый маячок на крыши